


HOBABOARD- OCH SKIVSKRUV, FÖR TRÄREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Hobau list- och skivskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv



Trä

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 35-75 mm 2000-2800/min

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
552435	4,2 mm	35 mm	7,4 mm	23 mm	12 mm	TX15	ESSBOX 304	1000 ST	✓
552442	4,2 mm	41 mm	7,4 mm	27 mm	14 mm	TX15	ESSBOX 304	800 ST	✓
552446	4,2 mm	45 mm	7,4 mm	30 mm	15 mm	TX15	ESSBOX 304	700 ST	✓
552452	4,2 mm	51 mm	7,4 mm	34 mm	17 mm	TX15	ESSBOX 304	600 ST	✓
552458	4,8 mm	57 mm	7,4 mm	38 mm	19 mm	TX20	ESSBOX 304	400 ST	✓
552466	4,8 mm	65 mm	7,4 mm	43 mm	22 mm	TX20	ESSBOX 304	350 ST	✓
552476	4,8 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 304	250 ST	✓