

SYLL-/BETONGSKRUV ECS-C FÖRSÄNKT MED FRISLÄPP, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Syll-/Betongskruv ECS är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där monteringen inte kräver t.ex. ETA godkännande.

BESKRIVNING

Genomhärdat skruv som dras direkt i ett borrar hål, utan plugg. Den har en s.k. hi-low-gänga som ger goda lastvärden samt underlättar monteringen.

Blankförzinkad ytbehandling är lämpligt för inomhusmontage i korrosivitetssklass C1. Enligt ISO 9223 kännetecknas korrosivitetssklass C1 av inomhusmiljöer med uppvärmda utrymmen, låg luftfuktighet och obetydlig mängd föroreningar t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

ESSVE Syll-/Betongskruv ECS är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.


MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Se monteringsanvisning.

Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen, vilket innebär att då skruven nått underlaget skall all åtdragning undvikas. Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla det som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges är det maximala åtdragningsmomentet, ej att förväxla med andra produkter som kräver ett förspänningsmoment (t.ex. expander).

Betongskruv ECS är genomhärdat och därmed känslig för sned iskrivning. Borrhålet skall vara 90 grader mot underlaget.

Betongskruv ECS har inget krav på renblåsning av borrhål innan montage, men borrhålet måste vara djupt nog att betongskruven når rätt sättdjup trots eventuellt borrhåldamm som återstår i hålet.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetssklass	C2 inomhus
Miljökodning	Utomhus



Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105270	7,5 mm	92 mm	12 mm	42 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST