

BANDAD VINGSKRUV MED BORRSPETS FÖR STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE bandad Vingskruv med borrarpet är avsedd för montering av trä- och skivmaterial mot stål inomhus.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål med en blankförzinkad ytbehandling. En borrarande och gängpressande skruv som är försedd med fräsvingar för frigångsborrning i mjuka material. Huvudet är försett med 4 skärande rillor som försänker skruven vid montaget. Skruven är försedd med PH2 bitsfäste och har borrar-kapacitet 1,8 - 3,0mm.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: ca. 1400 - 2200/min.



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
595330	3,8 mm	30 mm	7 mm	13 mm	PH2	1,8 - 3	Kartong för bandad infästning	1000 ST
595341	3,8 mm	41 mm	7 mm	23 mm	PH2	1,8 - 3	Kartong för bandad infästning	1000 ST