



GRIP A936 XPRESS

PRIMER FÖR GRUNDBEHANDLING AV ICKE-SUGANDE YTOR

2022-10-18

FÖRDELAR

- Utmärkt vidhäftning till icke-sugande underlag
- Godkänd för inom- och utomhusbruk
- Innehåller kvartssand för bättre vidhäftning
- Lämplig för utomhusbruk
- Lågemitterande
- Rengörs med vatten
- Godkänd för primning av epoxyunderlag



ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

GRIP A936 XPRESS används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa. Fastsittande keramisk beläggning och slipad homogen PVC- matta kan primas med GRIP A936 XPRESS innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa. GRIP A936 XPRESS är lämplig att prima tät icke sugande betong, terazzo, natur- och konststen.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG:

Lämplig för icke-sugande underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	Bruksfärdig
Färg	Röd
Materialåtgång	Ca 100 g /m ²
Gångbar efter	30-180 min

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C

Rengöring: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Applicering: GRIP A963 XPRESS ska omröras innan användning. Primern appliceras jämt på underlaget med en korthårig roller eller pensel. Undvik pölbildning vid appliceringen. GRIP A963 XPRESS måste vara helt genomtorkad innan avjämningsmassan, fästmassan eller tätskiktet appliceras. Torktiden är 0,5 - 3 timmar beroende på underlaget, temperatur och luftväxlingen. Den torra primern är rödaktig och nästan helt klubbfri.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

LAGRING

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost

MILJÖ OCH HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt men alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

Rengör verktyg med vatten innan primern torkat.

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30623633	5 KG hink	51	7311020081485

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

