

FASADSKRUV CYLINDRISKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

ESSVE Fasadskruv är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med TX-fäste/bits.

ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet. Fasadskruv 4,4x60 är en tunnare skruv avsedd för mindre applikationer, så som förråd etc.


Skruben är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla cylindriska huvudet med greppgånga under ger en bra försänkning samt ett bra grepp i fasadbrädan.

Val av skruvlängd skall anpassas så att skruven inte penetrerar vindskyddande skikt. OBS! Skruven har ett litet huvud som försänks i träet och gör montaget mycket diskret, du behöver dock måla över skruven för att försluta ingångshålet i virket. Genom att måla över minskas risk att ta upp fukt, missfärga och/eller på sikt utsätta fasaden för röta.

ESSVE Fasadskruv finns även med försänkt huvud.

ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline](#). se för aktuell registreringsstatus.

ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enl SS-EN 14592.



Trä

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B2	Färg	Förpackning	Innehåll	CE
537060	4,4 mm	60 mm	5 mm	35 mm	TX15	10 mm		ESSBOX 203	250 ST	✓
537045	5 mm	45 mm	5 mm	23 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 203	250 ST	✓
537052	5 mm	52 mm	5 mm	30 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 203	250 ST	✓
537065	5 mm	65 mm	5 mm	35 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 204	250 ST	✓
537072	5 mm	72 mm	5 mm	35 mm	TX15	13 mm	Blank	ESSBOX 204	250 ST	✓