

SMÅPACK GIPSSKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor mot träregel, inomhus.


BESKRIVNING

Skruvén är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1.
Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.
Rekommenderat varvtal: 25-55 mm 2800-6000/min.
Rekommenderat varvtal: 56-75 mm 2000-2800/min.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Trä

Småpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003688	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	zip-lock påse 7cm	20 ST	✓
10003689	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	zip-lock påse 7cm	20 ST	✓