

## HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot träregel.

### BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

### MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 35-45 mm 2000-2800/min.



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
533137	3,9 mm	35 mm	7,8 mm	26 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
533148	3,9 mm	45 mm	7,8 mm	32 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 304	900 ST	✓