CLASSIC TRALLSKRUV, ROSTFRI A2



Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv Classic är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel, utomhus i utsatt miljö. För mycket utsatt miljö, konstruktioner med mycket rörelser samt vid montage av teakliknande virke rekommenderas trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborrning.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål A2, C4. Den är försedd med TX-fäste/bits.
Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor.
Förutom användning i trallkonstruktioner är skruvlängden 75 mm även anpassad för montering av takpannor mot bärläkt. Skruvens huvudutformning passar i betongpannornas förberedda hål, och längden säkerställer en stark och säker förankring i underlaget.
För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken m.m. samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborrning.
ESSVE Trallskruv Classic finns även med ytbehandling CorrSeal, i rostfri A4, samt i bandad version A4.

ESSVE Trallskruv Classic är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Trallskruv Classic är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.
ESSVE Trallskruv Classic uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus

A2 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
640542	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
640555	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
640255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
640575	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
640275	4,8 mm	75 mm	8 mm	35 mm	TX20	Hink BU4	600 ST	✓