

SMÅPACK KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL


ANVÄNDNINGSMOMÅRÅDE

ESSVE Karmskruv L med borrspets anvånds för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i stålregel (max 2,0 mm) med tråregelförstärkning. Skruven är avsedd för stegborrad karm 14/5. Utöver att montera karm går det utmärkt att anvånda skruven som justerskruv för att rikta regler på t.ex ojåmna vågger.



BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fåste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och anvåndarvånligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt. Tips! Då Karmskruv L är justerbar funkar den också utmärkt att anvånda som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojåmn vågg. När skruven backas möjliggör kamgångorna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt justera för att loda t.ex en vågg.



- Justerbart montage
- Låtta / mindre fönster
- Låtta / mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex ojåmn vågg
- Inga specialverktyg behövs

Ska du enbart justera ett eller två fönster passar småpacket med skruv perfekt. ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygshvå BASTA, se BASTAonline. se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Montaget görs i ett moment, dra in Karmskruv L i karm och bakomliggande stommaterial. Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet. Montage i stålregel (max 2,0 mm), med tråregelförstärkning, sker direkt utan förborrning. För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i låmplig fårg.

MONTERING



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med tråregelförstärkning, sker direkt utan förborrning.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1