

LIST-, SOCKEL-, GOLVSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROM/VIT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborrning.


BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling eller gulkromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Skruven har en motgång under huvudet för att pressa listverk, socklar och massiva furugolv mot underlaget.Skruben är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.

MONTERINGSANVISNING

Rek varvtal: 400-1200/min.

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Stål



Trä

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Förpackning	Innehåll
555642	3,9 mm	42 mm	5 mm	25 mm	TX10	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 203	400 ST
555657	3,9 mm	57 mm	5 mm	35 mm	TX10	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 204	250 ST