

## PERFOHYLSA I PLAST

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Perfohylsa SH används vid förankring i hålstensmaterial tillsammans med ESSVE Ankarmassa.

### BESKRIVNING

Perfohylsorna är tillverkade av polypropen (PP). För att göra ett godkänt montage enligt CE-märkningen för ankarmassorna ESSVE ONE och ESSVE ECM förutsätts att SH-perfohylsor används för att erhålla de lastvärden och säkerhetsfaktorer som ges i respektive ETA-dokument.

Perfohylsa SH är avsedd för gängstång enligt nedan:

- PERFOHYLSA SH 12X80 - M8
- PERFOHYLSA SH 16X85 - M8/M10
- PERFOHYLSA SH 16X130 - M8/M10
- PERFOHYLSA SH 20X85 - M12/M16



### Artiklar

| Art nr | Längd  | Huvud diameter | Förpackning | Innehåll |
|--------|--------|----------------|-------------|----------|
| 302616 | 80 mm  | 12 mm          | Påse        | 10 ST    |
| 302610 | 85 mm  | 16 mm          | Påse        | 10 ST    |
| 302612 | 130 mm | 16 mm          | Påse        | 10 ST    |
| 302614 | 85 mm  | 20 mm          | Påse        | 10 ST    |