

# BYGGSKRUV MED SLAGEN FLÄNS, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Byggskruv, A-gänga med slagen fläns, Ø 14 mm är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.

## BESKRIVNING

Skruv  
Den är tillverkad i härdat stål och har blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud.  
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Trä

## Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C2 inomhus     |
| Miljökodning       | Inomhus        |



## Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|-------|-------------|----------|----|
| 63336  | 6,5 mm   | 38 mm | 14 mm          | 38 mm     | 8 mm  | ESSBOX 204  | 200 ST   | ✓  |
| 63337  | 6,5 mm   | 50 mm | 14 mm          | 50 mm     | 8 mm  | ESSBOX 304  | 150 ST   | ✓  |
| 63338  | 6,5 mm   | 64 mm | 14 mm          | 64 mm     | 8 mm  | ESSBOX 304  | 100 ST   | ✓  |
| 63339  | 6,5 mm   | 75 mm | 14 mm          | 75 mm     | 8 mm  | ESSBOX 304  | 100 ST   | ✓  |