

## SMÅPACK UNIVERSALPLUGG MED PH-SKRUV

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Universalplugg är avsedd för infästning i betong, natursten, tegel, lättbetong, lättklinker samt hålstens- och skivmaterial. Lättbetong och lättklinker kallas även Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl.

### BESKRIVNING


Universalpluggen är utformad så att skruven tar gänga i pluggens botten och vid iskrivning tvingas pluggen att dras ihop och på så sätt expandera. Beroende på vilket material pluggen används i, hårt, poröst, hålstens- eller skivmaterial, kan den expandera olika mycket.

I hårda material dras bara pluggen ihop, medan i hålstens-/skivmaterial så kan den dras i hop till en knut. Pluggen har kraftiga vingar som hindrar den från att rotera i hålet. Den är tillverkad av polyetylen och klarar temperaturer mellan -50°C och +80°C.


### MONTERINGSANVISNING

Skruvens längd måste vara anpassad så att minlängden är lika med pluggens längd + den förankrade detaljens tjocklek.


### MONTERING



1. Borra hål med diameter enligt Tekniska data. Tryck in pluggen i materialet.



2. Färdigt montage i skivmaterial. OBS! Överdra ej skruven.



3. Färdigt montage i porösa och massiva material. Knutens storlek beror på materialets hårdhet.



Betong



Håltegel



Lättbetong



Tegel

### Specifikation

Korrosivitetsklass C1

**C1**

### Småpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Bits	Förpackning	Innehåll
10003631	30 mm	5 mm	40 mm	3,0 - 3,5	PH2	zip-lock påse 7cm	8 Set
10003632	35 mm	6 mm	45 mm	4,0 - 4,5	PH2	zip-lock påse 7cm	8 Set