

# KARMSKRUV L, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med vass spets används för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i trä, betong, lättbetong, tegel och håltegel. Passar stegborrad karm 14/5 och kan även användas för att rikta träreglar på ojämna väggar.

## BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven möjliggör ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5 mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

Tips! Karmskruv L kan med fördel även användas som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt kan justera för att loda t.ex. en vägg.


- Justerbart montage
- För lätta/mindre fönster
- För lätta/mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex. ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](https://bastaonline.se) för aktuell registreringsstatus.


## MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommaterial. Montage i trä sker direkt utan förborrning. Hullingarna under skruvskallen ska pressas in i 5 mm hålet. Monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.

## MONTERING



Montage i betong  
Förborra betongen Ø 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6×30.




Montage i trä  
Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborrning i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |



| Artiklar |          |        |                |      |                    |          |
|----------|----------|--------|----------------|------|--------------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Bits | Förpackning        | Innehåll |
| 111111   | 6 mm     | 70 mm  | 12 mm          | TX25 | ESSBOX 204         | 100 ST   |
| 111113   | 6 mm     | 90 mm  | 12 mm          | TX25 | ESSBOX 304         | 100 ST   |
| 111115   | 6 mm     | 110 mm | 12 mm          | TX25 | ESSBOX 304         | 100 ST   |
| 111117   | 6 mm     | 130 mm | 12 mm          | TX25 | ESSBOX 304         | 100 ST   |
| Storpack |          |        |                |      |                    |          |
| Art nr   | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Bits | Förpackning        | Innehåll |
| 7111111  | 6 mm     | 70 mm  | 12 mm          | TX25 | ESSVE grön kartong | 1600 ST  |
| 9111113  | 6 mm     | 90 mm  | 12 mm          | TX25 | ESSVE grön kartong | 1200 ST  |
| 7111115  | 6 mm     | 110 mm | 12 mm          | TX25 | ESSVE grön kartong | 1100 ST  |



Betong



Tegel



Trä



Håltegel