

SMÅPACK DUO-MAX


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Duo-Max är avsedd för montage i alla typer av skivmaterial. Skruvarna till Duo-Max är blankförzinkade med cylindriskt huvud.


MONTERING




Gips




1. Borra hål. Ta det försiktigt så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/ runt utgångshålet. Borrdiametern väljs enligt Tekniska data.



2. Tryck in Duo-Maxen genom skivan med hjälp av skruven.



3. Dra nu försiktigt i skruven och känn efter att vingarna fått grepp på baksidan. Gänga ur skruven.



4. Montera detaljen. Montaget klart.

Specifikation

Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Produktmått 6 min-max	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Bits	Förpackning	Innehåll
10003645	5 mm	50 mm	13/26 mm	10 mm	18/5 mm	10 mm	PZ2	zip-lock påse 7cm	4 ST
10003647	5 mm	75 mm	13/26 mm	10 mm	37/24 mm	10 mm	PZ2	zip-lock påse 12cm	4 ST