

EXPANDERSPIK

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

ESSVE Expanderspik används för lätta montage och genomsticksmontage i betong, tegel eller natursten. Den är idealisk där kort sättdjup krävs, och används t.ex. vid montering av trä-/stålreglar, innerväggar och spikläkt för undertak.

BESKRIVNING


Spiken är rörformad och tillverkad av härdat fjäderstål, med en blankförzinkad ytbehandling. När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet, pressas den samman något. Fjäderstålets egenskaper att vilja återta sin ursprungliga form gör att Expanderspiken kläms fast i hålet. Den parallella expansionen längs hela spiken ger en stor anliggning mot underlaget, vilket medför en stark och säker infästning.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.

MONTERING



1. Borra ett hål med samma håldiameter som spikdiametern.



2. Slå i spiken.




3. Montaget är färdigt.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305209	6 mm	60 mm	11 mm	30 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305211	6 mm	80 mm	11 mm	50 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305213	8 mm	70 mm	13 mm	30 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	100 ST
305216	8 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 304	100 ST
10003345	8 mm	110 mm	13 mm	70 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST
305221	8 mm	130 mm	13 mm	90 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST
305219	8 mm	150 mm	13 mm	110 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
305201	MONTAGEVERKTYG EXPANDERSPIK SDS	1 ST