

MONTERINGSVERKTYG HDS PRO TOOL

ANVÄNDNINGSMÅL

Med ESSVE Hidden Decking System (HDS) bygger du trädäck helt utan synliga skruvhuvuden. Snyggt, enkelt och minimerar flisor!

HDS består av skruv, specialbits och monteringsverktyg. Skruven fästs diagonalt i sidan av brädan med hjälp av verktyget och blir på så sätt helt dold vilket ger en lyxig finish utan synliga skruvhuvuden.

Det uppdaterade verktyget har en ny modern design som är mer ergonomisk än föregångaren då du drar nytta av vikten från positionen du står i när du monterar trall. Bitsen sitter nu i en hållare på verktyget – så att du alltid vet var du har dom! Letar du efter verktyget i butik hittar du det numer i en grön ESSBOX-låda, precis som våra skruv.



BESKRIVNING

Använd de medföljande distanskryssen för att säkerställa mellanrum mellan trallbrädorna. Monteringsverktyget används för virkesbredd 105-155mm.

Följ alltid virkesleverantörens monteringsanvisningar vad gäller regelavstånd samt distans mellan varje trallbräda, detta för att livslängden på din altan skall optimeras.

MONTERINGSANVISNING

- Ställ in verktygen efter virkesbredden genom att lyfta den grå spärrknappen.
- Placera verktyget på trallbrädan ovanför regeln och kläm fast verktyget.
- Placera en HDS skruv i varje monteringshål. Använd medföljande distanskryss för rätt avstånd mellan brädorna.
- Skruva i ESSVE HDS skruv med hjälp av det rödmarkerade specialanpassade TX15x100mm bitset. Starta alltid med den yttersta skruven.

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
10003490	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A2 TX15 5,0X75 250ST	250 ST
701562	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A2 TX15 4,8X60 250ST	250 ST
701550	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A4 TX15 4,8X50 250ST	250 ST
701560	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A4 TX15 4,8X60 250ST	250 ST
10002241	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A4 TX15 4,8X60 1200ST	1200 ST
10003491	TRALLSKRUV HDS FÖR DOLT MONTAGE A4 TX15 5,0X75 250ST	250 ST