

# VINGSKRUV FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL, TX FÄSTE

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Vingskruv med borrarpspets är avsedd för montering av trä- och skivmaterial mot stål inomhus och utomhus.




## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av Härdad stål med CorrSeal ytbehandling, C4 klassad. En borrarande och gängpressande skruv som är försedd med fräsvingar för frigångsbörning i mjuka material. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven vid montaget. Försedd med TX fäste.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal ca 1400-2200/min bör användas.



### Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Stål

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrcapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
695138	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	24 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 203	250 ST
695145	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	31 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 204	250 ST
695165	4,8 mm	65 mm	9,5 mm	51 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	250 ST
695185	4,8 mm	85 mm	9,5 mm	71 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	200 ST