



FIBER NET 500+

FIBERFÖRSTÄRKT ARMERINGSNÄT

2022-11-25

FÖRDELAR

- Spricköverbryggande
- Alkalibeständigt
- Extremt hög draghållfasthet
- Temperaturbeständig upp till +80C
- Till underlag inne och ute
- För väggar och golv



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Fiber Net 500+ är ett stresståligt och dragstarkt nät som armerar olika underlag i samband med flytspackel och handspackel. Ett nät som transporteras enkel och smidigt på rullvara.

UNDERLAG:

- **Betong (minst 3 månader gammal)**
- **Cementspackel**
- **Hålbjälklag**
- **Keramiska klinkerplattor**
- **Stabila bjälklag med golvspånskivor**
- **Bräd-/OBS konstruktioner**
- **Spackelanpassade skivor**
- **Leca/tegel**
- **Tål golvvärme**

OBS - för fasta konstruktioner, ej flytande. Underlagen ska uppfylla kraven för lokala byggnadsregler och vara lämpliga som underlag för spackel, keramik, mattor och trägolv.

TEKNISK DATA

Mått	25 * 1 meter rulle
Vikt/m²	Ca 540 g/m ²
Vikt/rulle	13,5 kg
Material	Glasfiber
Brottstyrka (i dess riktningar)	5N/ 5 cm samt 9N/ 5 cm
E-modul	Ca 72
Färg	Blått

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Fiber Net 500+ ska monteras på väl rengjort, fritt från svaga ytskikt och i dom flesta fall primat underlag.

BRUKSANVÄNDNING

Nätet ska överlappas minst 50 mm innan spackling påbörjas. På träbjälklag ska nätet fästas med t ex häftklammer utmed kanterna för att ligga dikt an mot t ex spånskiva. På övriga underlag ska nätet ligga plant innan flytspackling utförs, (små klickar av handspackel kan hjälpa till att hålla nätet på plats.)

Primning av underlaget utförs lämpligast före applicering av nätet.

Fiber Net 500+ ska läggas på hela golvytan och avslutas ca 20 mm från väggar innan flytspackling utförs, med utklipp för ex toalettstolsrör, ytterhörn, pelare etc.

Flytspacklingar ska utföras enligt gällande branschregler/praxis.

LAGRING

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Stående lagring.

MILJÖ OCH HÄLSA

Fast bundet material i glasfiber.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Följ lokala föreskrifter för återvinning.

ÖVRIGT

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar. För tungt belastade ytor eller vid övergångar mellan olika underlagstyper kontakta Bostiks tekniska avdelning.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30624310	25 m rulle	30	7311020081546

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

