

KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med borrspets används för att få ett justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning. Skruven är avsedd för stegborrad karm 14/5. Utöver att montera karm går det utmärkt att använda skruven som justerskruv för att rikta regler på t.ex ojämna väggar.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.


Tips! Då Karmskruv L är justerbar funkar den också utmärkt att använda som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångorna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt justera för att loda t.ex en vägg.

- Justerbart montage
- Lätta / mindre fönster
- Lätta / mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](#) för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommaterial. Montage i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning sker direkt utan förborrning, och monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut, täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.



Max 2,0 mm steel



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1



Artiklar							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll
111107	6 mm	80 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST
111109	6 mm	100 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST