

SLAGANKARE EKD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Nerpendling av rörstråk, ventilation och annan infästning då gängad stång önskas användas. Infästningen är möjlig att enkelt demontera utan att klarlämna utstickande detaljer.

BESKRIVNING

Slagankaret EKD är godkänt som infästning i ett redundantert* system för en icke-bärande applikation i sprucken och icke-sprucken betong. Ankare med ett sättdjup på minst 30 mm är även godkända för bärande montage i icke-sprucken betong. Slagankare med ett sätt djup på 25 mm är godkända i förspända håldäckselement. Montaget ska ske med avsett verktyg.

- Godkänd för montage i sprucken betong i ett redundantert system*
- Godkänd för bärande montage i icke-sprucken betong
- Godkänd för montage i förspända håldäckselement i ett redundantert system*
- Grund infästning som minskar risken att träffa armering
- Metrisk gänga som ger möjlighet att montera flera typer av infästningar
- FM godkännande för installation av sprinklersystem (M10-M20)
- Godkänd för installation av sprinkler system enligt VDS, GmbH (M8-M16)
- Brandtestad i C20/25 till C50/60 betong

*Redundantert innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan falla, men de kvarvarande infästningarna ska då kunna hantera lasten.



Betong

Specifikation

Korrosivitetsklass

C1

Miljökodning

Inomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll	CE
123583	M8	10 mm	30 mm	Kartong	100 ST	✓
123585	M8	10 mm	40 mm	Kartong	100 ST	✓
123587	M10	12 mm	40 mm	Kartong	50 ST	✓
123589	M12	15 mm	50 mm	Kartong	50 ST	✓
123591	M16	20 mm	65 mm	Kartong	25 ST	✓
123593	M20	25 mm	80 mm	Kartong	25 ST	✓