

LIST-, SOCKEL-, GOLVSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling och gulkromaterad med vit lack. Skruven har en motgång under huvudet för att pressa listverk, socklar och massiva furugolv mot underlaget. Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.


Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rek varvtal: 400-1200/min.

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Stål



Trä

Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
554642	3,9 mm	42 mm	5 mm	25 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	400 ST
554657	3,9 mm	57 mm	5 mm	35 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	250 ST