



# SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006 och  
Förordning (EG) nr 1272/2008

**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE**  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE

Form Denna substans/blandning innehåller nanoformer

### Andra identifieringsmetoder

Rent ämne/ren blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Tättningsmedel

Användningar som det avråds från Får inte användas i artiklar avsedda för direkt eller långvarig hudkontakt Får inte användas vid tillverkning av leksaker och barnvårdsartiklar Tyg, textilier och kläder: sängkläder och plagg Handskar Skodon (skor, stövlar) Pappersvaror: servetter, handdukar, engångstallrikar, blöjor, hygienprodukter för kvinnor, inkontinensprodukter, skrivpapper

Varför användningar avråds ifrån Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagets namn

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer Ingen information tillgänglig

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Sverige | 112- begär Giftinformation |
|---------|----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen  
(EG) nr 1272/2008 [CLP]

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

### 2.2. Märkningsuppgifter

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

#### Faroangivelser

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE

Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024

Revisionsnummer 5

**EU-specifika faroangivelser**  
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera  
EUH208 - Innehåller Trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion

2.3. Andra faror

Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning. Orsakar lindrig hudirritation.

**PBT & vPvB**  
Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.

**Information om hormonstörande ämnen** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                   | EG nr (EU Index nr).     | CAS-nr..   | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]         | Särskild koncentrationsgräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | REACH-registreringsnummer |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- 1 - <2.5 % | 237-511-5                | 13822-56-5 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)                          | -                                  | -        | -                    | 01-2119510159-45-XXXX     |
| Titandioxid 0.1- <1 %                          | 236-675-5 (022-006-00-2) | 13463-67-7 | [C]                                                                | -                                  | -        | -                    | 01-2119489379-17-XXXX     |
| Trimetoxivinylsilan 0.1- <1 %                  | 220-449-8 (014-049-00-0) | 2768-02-7  | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Flam. Liq. 3 (H226) | -                                  | -        | -                    | 01-2119513215-52-XXXX     |
| Diocetyl tin oxide 0.1 - <0.5 %                | 212-791-1                | 870-08-6   | STOT SE 2 (H371)                                                   | -                                  | -        | -                    | 01-2119971268-27-xxxx     |

Luftföroreningar som bildas under användning av ämnet eller blandningen på avsett sätt

| Kemiskt namn    | EG nr (EU Index nr)      | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]                                                   | Särskild koncentrationsgräns (SCL)            | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | REACH-registreringsnummer |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| Metanol 67-56-1 | 200-659-6 (603-001-00-X) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 :: C>=10%<br>STOT SE 2 :: 3%<=C<10% | -        | -                    | 01-2119433307-44-XXXX     |

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] - Anmärkningar  
[C] - Komponenter med yrkeshygieniska gränsvärden och/eller biologiska yrkeshygieniska gränsvärden som kräver övervakning

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

*Uppskattning av akut toxicitet*

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

| Kemiskt namn                        | EG nr (EU Index nr)      | CAS-nr.    | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- | 237-511-5                | 13822-56-5 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Titandioxid                         | 236-675-5 (022-006-00-2) | 13463-67-7 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Trimetoxivinylsilan                 | 220-449-8 (014-049-00-0) | 2768-02-7  | -               | -                 | -                                             | 11                                      | -                                             |
| Diocetyl tin oxide                  | 212-791-1                | 870-08-6   | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt >=0,1% (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**Anmärkningar**

Se avsnitt 16 för mer information

| Kemiskt namn             | Anmärkningar |
|--------------------------|--------------|
| Titandioxid - 13463-67-7 | V,W,10       |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.                                               |
| Inandning    | Flytta till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                 |
| Ögonkontakt  | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.                              |
| Hudkontakt   | Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.                                                                                  |
| Förtäring    | Små mängder giftig metanol frigörs genom hydrolys. Ring en läkare omedelbart. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Skölj munnen grundligt med vatten. |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Symptom             | Ingen känd.                    |
| Exponeringseffekter | Ingen information tillgänglig. |

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

**Information till läkare** Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning. Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs när produkten utsätts för fukt eller vatten. Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

**Lämpligt släckningsmedel** Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

**Olämpliga släckmedel** Full vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Särskilda risker som kemikalien utgör** Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

**Farliga förbränningsprodukter** Koloxider. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Kväveoxider (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän** Använd syrgasapparat för brandbekämpning vid behov.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga försiktighetsåtgärder** Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

**För räddningspersonal** Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** Förhindra att produkten når avlopp. Låt inte komma in i jord/alv. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Inneslutningsmetoder** Slingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.

**Rengöringsmetoder** Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning.

**Förebyggande av sekundära faror** Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

**Hänvisning till andra avsnitt** Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

**Råd om säker hantering** Säkerställ tillräcklig ventilation.

**Allmänna hygienfaktorer** Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE

Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024

Revisionsnummer 5

Förvaringsförhållanden

Förvara behållare tätt tillslutna på en sval och välventilerad plats. Skyddas från fukt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Rekommenderad förvaringstemperatur

Förvaras vid temperaturer mellan 2 och 10 °C. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 35 °C.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Tätningssmedel.

Riskhanteringsmetoder (RMM)

Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

Annan information

Se det tekniska databladet.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Denna produkt innehåller titandioxid i en icke-respirabel form. Det är osannolikt att exponering för denna produkt leder till inandning av titandioxid Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning

| Kemiskt namn              | Europeiska unionen                  | Sverige                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³<br>* | TLV: 200 ppm<br>TLV: 250 mg/m³<br>Indicative STEL: 250 ppm<br>Indicative STEL: 350 mg/m³<br>Skin |
| Titandioxid<br>13463-67-7 | -                                   | TLV: 5 mg/m³                                                                                     |

Härledd nolleffektnivå (DNEL)

Ingen information tillgänglig

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                     |                |                               |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- (13822-56-5)  |                |                               |                 |
| Typ                                               | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 58 mg/m³                      |                 |
| arbetare<br>Lång sikt                             | Dermal         | 8.3 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Kortvarig arbetare                                | Inandning      | 58 mg/m³                      |                 |
| Kortvarig arbetare                                | Dermal         | 8.3 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

| Titandioxid (13463-67-7)                      |                |                               |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                           | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Lokala hälsoeffekter | Inandning      | 10 mg/m³                      |                 |

| Trimetoxivynylsilan (2768-02-7)                   |                |                               |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                               | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Systemiska hälsoeffekter<br>Lång sikt | Inandning      | 27,6 mg/m³                    |                 |
| arbetare                                          | Dermal         | 3,9 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Systemiska hälsoeffekter<br>Lång sikt |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

| Diocetyl tin oxide (870-08-6)                     |                |                               |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                               | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 0.05 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 0.004 mg/m <sup>3</sup>       |                 |

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                      |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Titandioxid (13463-67-7)                           |                |                               |                 |
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 700 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

| Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)                    |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Konsument<br>Systemiska hälsoeffekter<br>Lång sikt | Inandning      | 18,9 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Konsument<br>Systemiska hälsoeffekter<br>Lång sikt | Dermal         | 7,8 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |
| Konsument<br>Systemiska hälsoeffekter<br>Lång sikt | Oral           | 0,3 mg/kg kroppsvikt/dag      |                 |

| Diocetyl tin oxide (870-08-6)                      |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 0.0005 mg/kg kroppsvikt/dag   |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 0.025 mg/kg kroppsvikt/dag    |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 0.0009 mg/m <sup>3</sup>      |                 |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

| Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)        |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- (13822-56-5) |                                           |
| Del av miljö                                     | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                                 | 0.33 mg/l                                 |
| Mikroorganismer i avloppsrening                  | 13 mg/l                                   |
| Jord                                             | 0.04 mg/l                                 |
| Havsvatten                                       | 0.033 mg/l                                |

| Titandioxid (13463-67-7) |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljö             | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Havsvatten               | 0.0184 mg/l                               |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Sötvattensediment               | 1000 mg/kg |
| Sötvattenlevande                | 0.184 mg/l |
| Havssediment                    | 100 mg/kg  |
| Jord                            | 100 mg/kg  |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 100 mg/l   |
| Sötvattenlevande - sporadisk    | 0.193 mg/l |

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)</b> |                                           |
| Del av miljön                          | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                       | 0.34 mg/l                                 |
| Havsvatten                             | 0.034 mg/l                                |
| Mikroorganismer i avloppsrening        | 110 mg/l                                  |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Diocetyl tin oxide (870-08-6)</b> |                                           |
| Del av miljön                        | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattensediment                    | 0.02798 mg/kg torrsvikt                   |
| Havssediment                         | 0.002798 mg/kg torrsvikt                  |
| Mikroorganismer i avloppsrening      | 100 mg/l                                  |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

**Tekniska försiktighetsåtgärder**      Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

### Personlig skyddsutrustning

**Ögonskydd/ansiktsskydd**  
**Handskydd**

Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Ögonskydd måste följa standarden EN 166  
Använd lämpliga skyddshandskar. Rekommenderat bruk: Neopren™. Nitrilgummi.  
Butylgummi. Tjocklek på handske > 0.7mm. Genombrottsid för nämnda handskmaterial  
är generellt större än 480 min. Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte  
överskrids. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för  
olika handskar. Handskar måste följa standarden EN 374

**Hud- och kroppsskydd**  
**Andningsskydd**

Inga under normala användningsförhållanden.  
Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Använd en andningsapparat som  
uppfyller EN 140 med ett typ A/P2-filter eller bättre. Säkerställ tillräcklig ventilation,  
särskilt i avgränsade områden.

**Rekommenderad filtertyp:**      Filter för organiska gaser och ångor som uppfyller EN 14387. Vit. Brun.

**Begränsning av miljöexponeringen** Tillåt inte okontrollerat utsläpp av produkten i miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aggregationstillstånd | Fast      |
| Utseende              | Pasta     |
| Färg                  | Vit       |
| Lukt                  | Egenskap. |

| Egenskap                                  | Värden                 | Anmärkningar • Metod |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Smältpunkt / fryspunkt                    | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall   | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Brandfarlighet                            | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                        | Ingen känd           |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | Inga data tillgängliga |                      |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | Inga data tillgängliga |                      |
| Flampunkt                                 | > 60 °C                | Ingen känd           |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Sönderfallstemperatur                     |                        | Ingen känd           |
| pH                                        | Inga data tillgängliga | Ingen känd.          |
| pH (som vattenlösning)                    | Inga data tillgängliga | Ej tillämpligt       |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

|                                 |                               |            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Kinematisk viskositet           | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Dynamisk viskositet             | ungefär 12500 Pa.s            |            |
| Vattenlöslighet                 | Reagerar med vatten.          | Ingen känd |
| Löslighet                       | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Fördelningskoefficient          | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Ångtryck                        | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Relativ densitet                | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Skrymdensitet                   | Inga data tillgängliga        |            |
| Vätskedensitet                  | 1.50 - g/cm <sup>3</sup>      |            |
| Relativ ångdensitet             | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Partikelegenskaper              |                               |            |
| Partikelstorlek                 | Ingen information tillgänglig |            |
| Distribution av partikelstorlek | Ingen information tillgänglig |            |

## 9.2. Annan information

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fast innehåll (%) | Ingen information tillgänglig |
| VOC-halt          | Inga data tillgängliga        |

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror  
Ej tillämpligt

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper  
Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Reaktivitet | Produkten härdas med fukt. |
|-------------|----------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normala förhållanden. |
|------------|------------------------------------|

### Explosionsdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Känslighet för mekaniska stötar   | Ingen. |
| Känslighet för statisk urladdning | Ingen. |

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Inget under normal bearbetning. |
|-------------------------------|---------------------------------|

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Produkten härdas med fukt. Skyddas från fukt. Exponering för luft eller fukt under längre perioder. Får inte frysas. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Oförenliga material

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Oförenliga material | Inga kända enligt levererad information. |
|---------------------|------------------------------------------|

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

Information om sannolika exponeringsvägar

Produktinformation

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                                                                   |
| Ögonkontakt | Testobjektet inducerade en genomsnittlig poäng för irritation in vitro ≤ 3. Testobjektet betraktades som en testkemikalie som inte krävde klassificering för ögonirritation eller allvarlig ögonskada (UN GHS – ingen kategori). |
| Hudkontakt  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar lindrig hudirritation.                                      |
| Förtäring   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                                                                                                   |

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Långvarig kontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Akut toxicitet

Numeriska mått på toxicitet

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ATEmix (oral)                   | >2000 mg/kg |
| ATEmix (dermal)                 | >2000 mg/kg |
| ATEmix (inandning - gas)        | >20000 ppm  |
| ATEmix (inandning - damm/dimma) | >5 mg/l     |
| ATEmix (inandning - ånga)       | >20 mg/l    |

Komponentinformation

| Kemiskt namn                        | Oral LD50                                           | Dermal LD50                                                    | LC50 för inandning                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- | LD50 (Rattus) > 2000 mg/ kg (2,97 ml/kg) (OECD 401) | LD50 (Oryctolagus cuniculus) > 2000 mg/kg 11,3 ml/kg) OECD 402 | -                                         |
| Titandioxid                         | >10000 mg/kg (Rattus)                               | LD50 > 5000 mg/Kg                                              | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h                |
| Trimetoxivinylsilan                 | LD50 = 7120 -7236 mg/kg (Rattus) OECD 401           | = 3540 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)                           | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus) OECD TG 403 |
| Diocetyl tin oxide                  | =2500 mg/kg (Rattus)                                | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) OECD 402                            | -                                         |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Frätande/irriterande på huden Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Orsakar lindrig hudirritation.

| Titandioxid (13463-67-7)                          |       |                |              |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Metod                                             | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
| OECD-test nr 404: Akut hudirritation/hudkorrosion | Kanin | Dermal         |              |                | Ikke irriterande |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

| Trimetoxivinylsilan (2768-02-7) |       |                |              |                |                  |
|---------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Metod                           | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
|                                 | Kanin | Dermal         | 0.5 mL       | 24 timmar      | Icke irriterande |

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Ingen klassificering har föreslagits på grund av otillräckliga negativa data. Genom analogi med en annan testad liknande produkt: Ingen irritation efter kontakt med ögonen. (H319 är ogiltig).

| Produktinformation                                           |        |                |               |                |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Metod                                                        | Art    | Exponeringsväg | Effektiv dos  | Exponeringstid | Resultat                             |
| OECD 437 Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) test | Bovine | Hornhinna      | Produkt 100 % | 10 minuter     | Produktvärdering <3 Icke irriterande |

1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- (13822-56-5)

| Metod                                               | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| OECD-test nr 405: Akut ögonirritation/ögonkorrosion | Kanin | öga            |              | 72 timmar      | irriterande ämne |

Titandioxid (13463-67-7)

| Metod                                               | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| OECD-test nr 405: Akut ögonirritation/ögonkorrosion | Kanin | Öga            |              |                | Icke irriterande |

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)

| Metod                                               | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat         |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| OECD-test nr 405: Akut ögonirritation/ögonkorrosion | Kanin | öga            |              | 24 timmar      | Icke irriterande |

**Luftvägs- eller hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Komponentinformation  
Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)

| Metod                                              | Art      | Resultat     |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| OECD-test nr 471: Omvänt bakteriellt mutationstest | in vitro | Icke mutagen |

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen.

| Kemiskt namn | Europeiska unionen |
|--------------|--------------------|
| Titandioxid  | Carc. 2            |

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)

| Metod                                                                                                                   | Art   | Resultat           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| OECD-test nr 422: Toxicitetsstudie med upprepad dos kombinerad med screeningtest av reproduktions-/utvecklingstoxicitet | Råtta | Ej klassificerbart |

**STOT - enstaka exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Diocetyl tin oxide (870-08-6)

| Metod                                                                                                                    | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OECD-test nr 422: Toxicitetsstudie med upprepad dos kombinerad med screeningtest av reproduktions-/utvecklings toxicitet | Råtta | Oral           | 5 mg/kg      | 28 dagar       | 0.3 - 0.5 mg/kg kroppsvikt/dag Kan orsaka skador på följande organ: Immunsystem |

**STOT - upprepad exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)

| Metod                                                            | Art   | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat    |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| OECD-test nr 413: Subakut inhalationstoxicitet: 90 dagars studie | Råtta | Inandning ånga |              | 90 dagar       | 0.058 NOAEL |

Diocetyl tin oxide (870-08-6)

| Metod | Art         | Exponeringsväg | Effektiv dos | Exponeringstid | Resultat                      |
|-------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|
|       | Råtta Kanin |                |              | 28 dagar       | 0.3 -0.5 mg/kg kroppsvikt/dag |

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2. Information om andra faror**

**11.2.1. Hormonförstörande egenskaper**

**Hormonförstörande egenskaper** Ingen information tillgänglig.

**11.2.2. Annan information**

**Andra skadliga effekter** Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1. Toxicitet**

**Ekotoxicitet**

| Kemiskt namn   | Alger/vattenlevande växter | Fisk         | Toxicitet för mikroorganismer | Kräftdjur    | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| 1-Propanamine, | EC50 (72h) >               | LC50 (96h) > | -                             | EC50 (48h) = |          |                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE

Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024

Revisionsnummer 5

|                                    |                                                                                                     |                                                                                         |   |                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3-(trimethoxysilyl)-<br>13822-56-5 | 1000 mg/l<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EU Method C.3<br>(Algal Inhibition<br>test)            | >934 mg/L<br>(Danio rerio)<br>OECD 203                                                  |   | 331 mg/L<br>(Daphnia<br>magna)<br>OECD 202                                                                             |  |  |
| Titandioxid<br>13463-67-7          | LC50 (96h)<br>>10000 mg/l<br>(Cyprinodon<br>variegatus)<br>OECD 203                                 | -                                                                                       | - | -                                                                                                                      |  |  |
| Trimetoxivinylsilan<br>2768-02-7   | EC 50 (72h) ><br>957 mg/l<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EU Method C.3                          | LC50 (96h) =<br>191 mg/l<br>(Oncorhynchus<br>mykiss)                                    | - | EC50(48hr)<br>168.7mg/l<br>(Daphnia<br>magna)                                                                          |  |  |
| Diocetyl tin oxide<br>870-08-6     | EC50 (3hr)<br>>1.000 mg/l<br>(bacteria)<br>(Activated<br>Sludge,<br>Respiration<br>Inhibition Test) | LC50 (96hr)<br>>0,09 mg/l<br>(Brachydanio<br>rerio (zebra))<br>(Acute Toxicity<br>Test) | - | EC50 (48Hr)<br>>0,21 mg/l<br>(Daphnia magna<br>(Dappnia<br>magna))<br>(Daphnia sp.<br>Acute<br>Immobilisation<br>Test) |  |  |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet      Ingen information tillgänglig.

1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- (13822-56-5)

| Metod                                                                 | Exponeringstid | Värde | Resultat                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|
| OECD-test nr 301A: Hög bionedbrytbarhet: DOC Die-Away Test (TG 301 A) | 28 dagar       |       | 67 % Inte lättnedbrytbart |

Trimetoxivinylsilan (2768-02-7)

| Metod                                                                             | Exponeringstid | Värde | Resultat                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|
| OECD-test nr 301F: Hög bionedbrytbarhet: Manometriskt respirometritest (TG 301 F) | 28 dagar       | BOD   | 51 % Inte lättnedbrytbart |

Diocetyl tin oxide (870-08-6)

| Metod                                                                             | Exponeringstid | Värde                 | Resultat                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| OECD-test nr 301F: Hög bionedbrytbarhet: Manometriskt respirometritest (TG 301 F) | 755 timmar     | biologisk nedbrytning | Inte lättnedbrytbart 2 % |

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Komponentinformation

| Kemiskt namn        | Fördelningskoefficient |
|---------------------|------------------------|
| Trimetoxivinylsilan | 1.1                    |
| Diocetyl tin oxide  | 6                      |

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord      Ingen information tillgänglig.

# SÄKERHETS DATABLAD

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning

Produkten innehåller inte några ämnen som klassificeras som PBT eller vPvB över tröskelvärdet för deklaration.

| Kemiskt namn                        | PBT- och vPvB-bedömning         |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Titandioxid                         | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Trimetoxivinylsilan                 | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |
| Diocetyl tin oxide                  | Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne |

12.6. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med tillämpliga lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

Kontaminerad förpackning

Hantera förorenade förpackningar på samma sätt som själva produkten.

Europeiska avfallskatalogen

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

AVSNITT 14: Transportinformation

Marktransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport

Inte reglerad

14.4 Förpackningsgrupp

Inte reglerad

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda bestämmelser

Ingen

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport

Inte reglerad

14.4 Förpackningsgrupp

Inte reglerad

14.5 Vattenförorenare

NP

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda bestämmelser

Ingen

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

## Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Europeiska unionen

Kontrollera huruvida åtgärder i enlighet med rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet måste vidtas.

Se rådets direktiv 92/85/EG om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

#### Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

##### **SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:**

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Användningsbegränsningar**

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

| Kemiskt namn       | CAS-nr.  | Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| Diocetyl tin oxide | 870-08-6 | Use restricted. See entry 20.           |

20 (6) DOT.

##### **Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV**

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

##### **Krav för exportmeddelande**

Denna produkt innehåller inte ämnen som är reglerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier över den nivå som utlöser en märkningsskyldighet enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Därför är denna produkt inte föremål för ett informerat samtycke i förväg.

##### **Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009**

Ej tillämpligt

##### **Bestående organiska luftförorenare**

Ej tillämpligt

##### **EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer**

Ej tillämpligt

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

## Nationella föreskrifter

### Sverige

- Ej tillämpligt

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen >10 ton/år av respektive Reach-registranter. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning

## AVSNITT 16: Annan information

### Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

#### Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3

H226 - Brandfarlig vätska och ånga  
H315 - Irriterar huden  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H332 - Skadligt vid inandning

#### Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes")

Anmärkning V - Om ämnet ska släppas ut på marknaden som fibrer (med en diameter < 3µm, längd > 5µm och längd-diameterförhållandet ≥ 3:1) eller partiklar som uppfyller WHO-kriterierna för fibrer eller som partiklar med modifierad ytkemi, måste dessas farliga egenskaper utvärderas i enlighet med avdelning II i denna förordning, för att bedöma huruvida en högre kategori (Carc. 1B eller 1A) och/eller ytterligare exponeringsvägar (oralt eller via huden) ska tillämpas  
Anmärkning W - Det har observerats att den cancerframkallande verkan av detta ämne uppstår när respirabelt damm inandas i mängder som leder till avsevärd försämring av reningsmekanismerna för partiklar i lungorna. Syftet med denna anmärkning är att beskriva ämnets särskilda toxicitet, den utgör inte ett kriterium för klassificering enligt denna förordning

#### Anmärkningar angående klassificering och märkning av blandningar

Anmärkning 10 - Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 µm

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen

STOT RE: Specifik toxicitet i målorgan – upprepade exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i målorgan - engångsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Teckenförklaring AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|     |                            |      |                                            |
|-----|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde)  | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| AGW | Yrkeshygieniskt gränsvärde | BGW  | Biologiskt gränsvärde                      |
| Tak | Högsta gränsvärde          | SK*  | Hudbeteckning                              |

| Klassificeringsprocedur                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM WHITE  
Ersätter datum 16-apr-2024

Revisionsdatum 09-okt-2024  
Revisionsnummer 5

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma | Beräkningsmetod     |
| Frätande/irriterande på huden          | Beräkningsmetod     |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation     | Baserat på provdata |
| Luftvägssensibilisering                | Beräkningsmetod     |
| Hudsensibilisering                     | Beräkningsmetod     |
| Mutagenitet                            | Beräkningsmetod     |
| Cancerogenitet                         | Beräkningsmetod     |
| Reproduktionstoxicitet                 | Beräkningsmetod     |
| STOT - enstaka exponering              | Beräkningsmetod     |
| STOT - upprepad exponering             | Beräkningsmetod     |
| Akut toxicitet i vattenmiljön          | Beräkningsmetod     |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön       | Beräkningsmetod     |
| Fara vid aspiration                    | Beräkningsmetod     |
| Ozon                                   | Beräkningsmetod     |

## Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)  
Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA\_RAC)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA\_API)  
Miljöskyddsnämnd  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Framställd av           | Produktsäkerhet & Regulatoriska frågor                |
| Revisionsdatum          | 09-okt-2024                                           |
| Revideringsanmärkning   | Uppdaterade säkerhetsdatabladsavsnitt 1 2 3 8 9 11 12 |
| Råd om utbildning       | Ingen information tillgänglig                         |
| Ytterligare information | Ingen information tillgänglig                         |

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar enligt förordning (EU) nr 2020/878 och förordning (EG) nr 1272/2008

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**