



# tesa® Professional 4364

## Produkt Information

### 2-i-1-lösning för maskering och täckning

#### Produktbeskrivning

tesa Easy Cover® 4364 kombinerar ett högkvalitativt, vikt specialtäckpapper med en lätt kräppad målartejp. Täck stora områden och tejpa av kanter i ett enda tidsbesparande steg. Den smarta 2-i-1-täcklösningen tillhandahåller markerad färgvidhäftning och är även lämpad för känsliga, släta och något grova ytor vid målnings- och gipsarbeten. Professionella målare använder 2-i-1-produkten bland annat för att tejpa av och skydda golvlistor, fönsterbrädor, fönsterkarmar eller dörrkarmar. Eftersom målartejpen är flexibel går det även att tejpa av släta kurvor.

#### Tillämpningar

- Maskering och skydd av stora områden
- För rena, raka färgkanter
- För släta och något grova ytor
- Utmärkt för beklädnad av fönster vid gips- och målningsarbeten

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |                       |                  |        |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            |                  |        |

#### Egenskaper

- |               |         |                              |          |
|---------------|---------|------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 10 %    | • Lämplig för ojämna ytor    | medelgod |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | Papper   |

#### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3,4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® Professional 4364

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04364>