

EXPANDERSPIK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Expanderspik används för lätta montage och genomsticksmontage i betong, tegel eller natursten. Den är idealisk där kort sättdjup krävs, och används t.ex. vid montering av trä-/stålreglar, innerväggar och spikläkt för undertak.

BESKRIVNING


Spiken är rörformad och tillverkad av härdat fjäderstål, med en blankförzinkad ytbehandling. När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet, pressas den samman något. Fjäderstålets egenskaper att vilja återta sin ursprungliga form gör att Expanderspiken kläms fast i hålet. Den parallella expansionen längs hela spiken ger en stor anliggningskraft mot underlaget, vilket medför en stark och säker infästning.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


MONTERING



1. Borra ett hål med samma håldiameter som spikdiametern.



2. Slå i spiken.



3. Montaget är färdigt.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus


C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305209	6 mm	60 mm	11 mm	30 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305211	6 mm	80 mm	11 mm	50 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305213	8 mm	70 mm	13 mm	30 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	100 ST
305216	8 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 304	100 ST
10003345	8 mm	110 mm	13 mm	70 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST
305221	8 mm	130 mm	13 mm	90 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST
305219	8 mm	150 mm	13 mm	110 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
305201	MONTAGEVERKTYG EXPANDERSPIK SDS	1 ST



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel