

SMÅPACK KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Karmskruv L med borrspets används för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning. Skruven är avsedd för stegborrad karm 14/5. Utöver att montera karm går det utmärkt att använda skruven som justerskruv för att rikta regler på t.ex ojäma väggar.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt. Tips! Då Karmskruv L är justerbar funkar den också utmärkt att använda som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt justera för att lodas t.ex en vägg.

- Justerbart montage
- För lätta / mindre fönster
- För lätta / mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex. ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

Ska du enbart justera ett eller två fönster passar småpaketet med skruv perfekt. ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline. se för aktuell registreringsstatus.


MONTERINGSANVISNING

Montaget görs i ett moment, dra in Karmskruv L i karm och bakomliggande stommaterial. Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet. Montage i stålregel (max 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborrning. För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i lämplig färg.

MONTERING



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborrning.



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1



Småpack						
Art nr	Längd	Huvud diameter	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
10003665	80 mm	12 mm	TX25	max 2	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003667	100 mm	12 mm	TX25	max 2	zip-lock påse 12cm	8 ST