

BANDAD GIPSSKRUV GU, KOMBI, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Gipsskruv GU utvändig Kombi är avsedd för montage av gipsskiva utvändig i yttervägg mot trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv GU Kombi är en skruv med ett platt utanpåliggande huvud. Med denna design får man ett säkert montage innan fasadklädseln monteras. Skruvens utformning uppfyller HusAMA 98 krav på montage av utvändiga skivor av gips, KBC.111. Skruven är försedd med kombigång vilket gör den lämplig för montage mot trä- eller stålregel max. 0,9mm. Skruven är av härdat stål med silver CorrSeal ytbehandling, vilket gör den lämplig att använda i utomhusmiljöer. Ytbehandlingen silver CorrSeal uppnår korrosivitetsklass C4. ESSVE Gipsskruv GU kombi passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och bli korrekt utförd, bör en skruvdragare med ställbart djupanslag alltid användas. Skruven ska ej försänkas, skivans ytskikt av kartong får ej skadas. Rekommenderat varvtal: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Stål



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
536330	3,9 mm	30 mm	9 mm	25,9 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
536340	3,9 mm	40 mm	9 mm	35,9 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓