

KARMSKRUV L, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Karmskruv L med vass spets används när du vill ha justerbara karmmontage för mindre fönster och innerdörrar i trä, betong, lättbetong, tegel och håltegel. Skruven används för stegborrad karm 14/5.

Utöver att montera karm går det utmärkt att använda skruven som justerskruv för att rikta träreglar på t.ex ojämn vägg.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25.

Skruven möjliggör ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

Tips! Karmskruv L kan med fördel även användas som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt justera för att lodas t.ex en vägg.

- Justerbart montage
- Lätta / mindre fönster
- Lätta / mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline. se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING


Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommmaterial. Montage i trä sker direkt utan förborrning. Monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet.

För ett snyggt avslut, täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.


MONTERING



Montage i betong
Förborra betongen $\varnothing$ 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i trä
Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborrning i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.



Betong



Tegel



Trä



Håltegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
111111	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 204	100 ST
111113	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST
111115	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST
111117	6 mm	130 mm	12 mm	TX25	ESSBOX 304	100 ST

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
7111111	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1600 ST
9111113	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1200 ST
7111115	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	ESSVE grön kartong	1100 ST

