

BANDAD HÅRKGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget. ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna. ESSVE bandad hårdgipsskruv uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad hårdgipsskruv rekommenderas nedsvärd bits. Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
550730	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	22 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550740	3,9 mm	40 mm	7,8 mm	30 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550755	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	45 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓