

Fresh

Badrumsfläkt Fresh 100 T

Art. Nr 197108
SEG 9302603
RSK 8751534

- Sidoingång för enkel installation på extern kabel
- Kallrasskydd
- För montage både i vägg och tak
- Passar för installation i zon 1 och 2
- Timer funktion



Badrumsfläkt avsedd för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Anslutning av denna produkt via Ø100 mm.

Funktioner

Eftergångstimer, Timer, Spjäll

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	25
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h)	88
Ljudtrycknivå 3m dBA	32,8
Max Watt (W)	7,5
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP X5
Kanaldimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	160
Höjd (mm)	160
Djup (mm)	117
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-5
Etim kod	EC001141

Beskrivning

Fläkten kan monteras både horisontellt / vertikalt, på vägg eller i tak där behov av frånluft finns.

Fläkten har en enkel sidogenomföring av kabel vid utanpåliggande kabelinstallation.

Produkten är försedd med ett kallrasskydd.

Produkten är försedd med timerfunktion.

Fläkten skall underhållas och rengöras minst en gång per år för att upprätthålla optimal funktion, notera att strömmen skall brytas för sådan åtgärd genomförs.

Produkten är klassad enligt IPX5, godkänd för montage i Zon 1 och 2.