



En stickad handske i gul  
signalfärg med  
nitrilprickar i handflatan  
och med touchscreen-  
funktionalitet.

## TEGERA® 8821R



Se mer

### MYCKET SLITSTARK OCH VÄRMESKYDDANDE

En stickad handske i gul signalfärg för hög synlighet och för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Smidig och mjuk. Handsken kan användas på pekskärm och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. Nitrilskum-doppning samt med nitrilprickar i handflatan för extra bra grepp. 15 gg fiber för bekväm användning en hel dag. Levereras med beskrivande hängetiketter för att förenkla kundens val av handske i butik.

#### EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

#### FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Latexfri
- Varselfärg



**MÖTVERKAR RISK FÖR**

Nötningskador, Blåsor, Rivsår, Kontakt med smuts

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSKONSTRUKTIONER**

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Monteringshandskar, Värmeskyddande handskar,

Precisionshandskar

**KATEGORI** Cat. II

**MASKTÄTHET (GG)** 15

**FODERMATERIAL** Polyester, Spandex

**LÄNGD** 205-270 mm

**SMIDIGHET** 5

**GREPPMÖNSTER** Noppor

**FÄRG** Svart

**PAR PER: BUNT/KARTONG** 6/72

**FÖRPACKNINGSTYPER** Hangtag med Eurohål

**DOPPNING** Handflatedoppad

**DOPPNINGSMATERIAL** Nitrilfoam, Nitrilprickar

**KRAGMODELL** Stickad mudd

**KRAGE MATERIAL** Textil

**SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL** Polyester, Elastan

**SPECIFIKATION YTTERMATERIAL** Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	8821R-6	7340118392110
7	8821R-7	7340118392202
8	8821R-8	7340118392295
9	8821R-9	7340118392387
10	8821R-10	7340118392479
11	8821R-11	7340118392561
12	8821R-12	7340118392653

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com