

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hagmans Asfaltprimer

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Tätningsmedel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB  
**Adress:** Box 112  
**Postnr:** 511 10  
**Ort:** Fritsla  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@hagmansnordic.com  
**Telefon:** +46(0)320-18900  
**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 3;H226  
STOT SE 3;H336

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Piktogram



**Signalord:**

Varning

**Innehåller**

**Ämne:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Skyddsangivelser**

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.

P260

Inandas inte ångor.

P403+235

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

**Tilläggsinformation**

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 750 g VOC/L. Gränsvärdet är 750 g VOC/L (kat. A/h)

## 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                                      | CAS-nr./ EG-nr./ REACH<br>reg. nr. | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <2% aromatics | -<br>919-857-5<br>01-2119463258-33 | 40 - 50 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inhalation:**

Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Förtäring:**

Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.

**Hudkontakt:**

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Ögonkontakt:**

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

**Allmänt:**

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.  
Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Håll överflödiga personer på avstånd.  
Använd lämpliga skyddskläder. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.  
Använd lämpliga skyddskläder.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor. Produkten tillhör klass 2b (Brandfarliga vätskor).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                                                           | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NGV        | 50  | 300               |                       |           | H    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | KGV        | 100 | 600               |                       |           | H, V |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

##### DNEL - arbetare

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no - |                       |                  |               |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                     | 208 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                 | 871 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |

##### DNEL - befolkningen i stort

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no - |                       |                  |               |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                 | 185 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |
| Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                       | 125 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)                     | 125 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:** Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

**Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:** Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

**Personlig skyddsutrustning, hudskydd:** Använd lämpliga skyddskläder.

**Personskyddsutrustning, handskar:** Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                 |
|-----------|-----------------------------|
| Tillstånd | Vätska                      |
| Färg      | Brunsvart.                  |
| Lukt      | Karaktéristisk              |
| Löslighet | Löslighet i vatten: Olöslig |

| Parameter                               | Värde/enhet             | Anmärkningar    |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas             |                 |
| Smältpunkt                              | < -20 °C                | Lösningsmedel.  |
| Frys punkt                              | < -20 °C                | Lösningsmedel.  |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 130 - 213 °C            | Lösningsmedel.  |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas             |                 |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas             |                 |
| Explosionsgränser                       | 0,6 - 7 vol%            | Lösningsmedel.  |
| Flampunkt                               | ~ 36 °C                 |                 |
| Självantändningstemperatur              | > 200 °C                | Lösningsmedel.  |
| Sönderfallstemperatur:                  | Data saknas             |                 |
| pH (brukslösning)                       |                         | Ej tillämpligt. |
| pH (koncentrerad)                       |                         | Inte relevant   |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas             |                 |
| Viskositet                              | > 80 mm <sup>2</sup> /s | @ 40°C          |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas             |                 |
| Ångtryck                                | Data saknas             |                 |
| Densitet                                | ~ 915 kg/m <sup>3</sup> |                 |
| Relativ densitet                        | Data saknas             |                 |
| Ängdensitet                             | Data saknas             |                 |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas             |                 |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas             |                 |

#### 9.2 Annan information

| Parameter            | Värde/enhet | Anmärkningar   |
|----------------------|-------------|----------------|
| Explosiva egenskaper |             | Ikke-explosiv  |
| Oxidationsegenskaper |             | Ej oxiderande. |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. Emellertid kan produkten utveckla toxiska gaser då den värms.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Låt inte produktens ånga samlas i håligheter. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Starka baser/ Starka syror. Starka oxideringsmedel/ Starka reduktionsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser. Kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut oral toxicitet:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Förtäring kan orsaka obehag.                                                                                 |
| <b>Akut dermal toxicitet:</b>                            | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Akut inhalationstoxicitet:</b>                        | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Frätskada/irritation på huden:</b>                    | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.                          |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>               | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.                                         |
| <b>Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Cancerframkallande:</b>                               | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                           | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |
| <b>Enstaka STOT-exponering:</b>                          | Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning.                                |
| <b>Upprepad STOT-exponering:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Långvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av ångor kan orsaka skador på det centrala nervsystemet. |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                              |

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara biologiskt nedbrytbara.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Förväntas inte vara rörligt i jord.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända. Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter. Rester och avfall skall hanteras som farligt avfall.

**Avfallskategori:** EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod.  
08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.  
17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landstransport (ADR/RID)

|                                           |                                                                               |                                |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                                                                          | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FÄRG<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        |     |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                                                                             |                                |     |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 3                                                                             |                                |     |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 30                                                                            | <b>Tunnelkategori :</b>        | D/E |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                    |                                                                                |                         |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263                                                                           | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | 14.5 Miljöfaror:        |     |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                                                              |                         |     |
| Risiketikett(er):                  | 3                                                                              |                         |     |
| Transport i tankfartyg:            |                                                                                |                         |     |

### Havstransport (IMDG)

|                                    |                                                                                |                                     |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263                                                                           | 14.4 Förpackningsgrupp:             | III       |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | 14.5 Miljöfaror:                    |           |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                                                              | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |           |
| Risiketikett(er):                  | 3                                                                              | IMDG Code segregation group:        | - Ingen - |
| EmS:                               | F-E, S-E                                                                       |                                     |           |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |                                                                                |                         |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263                                                                           | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | 14.5 Miljöfaror:        |     |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                                                              |                         |     |
| Risiketikett(er):                  | 3                                                                              |                         |     |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Övrig information: Förpackningar under 450 liter transporteras enligt 2.2.3.1.5 i ADR och enligt 2.3.2.5 i IMDG.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 224199-0

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Asfaltprimer

Ersätter datum: 2022-08-22

Omarbetad: 2022-11-23

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 2, 11, 12, 16.

### Faroangivelser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |

### Kompletterande faroinformation

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|--------|-----------------------------------------------------|

**Land:** SE