

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKHT HUVUD, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghåls-element skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv ska alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8 alternativt Rostfritt syrafast A4.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är bedömd i Sunda Hus med bedömning A.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning nedan.


MONTERING



Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålstén



Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
404007	10 mm	100 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	50 ST	✓
404009	10 mm	120 mm	50 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	40 ST	✓
404011	10 mm	140 mm	70 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	30 ST	✓
404013	10 mm	160 mm	90 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 304	25 ST	✓
404015	10 mm	200 mm	130 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	25 ST	✓
404017	10 mm	240 mm	170 mm	10 mm	80 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	20 ST	✓