BANDAD FASADSKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4/LACKERAD



Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fasadskruv är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med PH-fäste/bits.
ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet.
Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det försänkta huvudet med tätningskant under ger en bra försänkning samt försluter hålet för att inte släppa in väta innanför ytbehandlingen.
Val av skruvlängd ska anpassas så att skruven inte penetrerar vindskyddande skikt.
ESSVE Fasadskruv med försänkt huvud finns lackerad i ett antal kulörer som passar exempelvis fasadtypen MøreRoyal.
Den finns även i obandad version samt med cylindriskt huvud.
ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592.
ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500 rpm.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus

A4 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
537601	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	PH2	Blank		Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537603	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	PH2	Blank		Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537609	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	PH2	Grå	RAL7039	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537611	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	PH2	Grå	RAL7039	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537613	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	PH2	Brun	RAL8014	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537615	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	PH2	Brun	RAL8014	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537617	4,4 mm	45 mm	8 mm	23 mm	PH2	Svart	RAL8022	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
537619	4,4 mm	52 mm	8 mm	30 mm	PH2	Svart	RAL8022	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓