

# FALUSÅPA

## SVENSK LINOLJESÅPA

### FRÅN FALU RÖDFÄRG



# FALUSÅPA

I århundraden har vi tillverkat vår färg där linoljan är en naturlig beståndsdel. Nu kan vi även erbjuda FALUSÅPA som ett resultat av ett hållbarare tillverknings sätt där en större del av linfröet kommer till nytta. FALUSÅPA är en traditionell linoljesåpa tillverkad av svensk linolja. Den löser effektivt smuts i både kallt och varmt vatten och är skonsam mot såväl ytorna som miljön. En ren naturprodukt som är biologiskt nedbrytbar.

## FÖR TRALLRENGÖRING – OCH MYCKET ANNAT

Rengöring av trall och altan är ett naturligt användningsområde för FALUSÅPA, men såpan är ett mångsidigt rengöringsmedel som kan användas till många olika ytor och ändamål. Du kan använda den till allt från golvbehandling/skurgolv, penseltvätt och fläckborttagning till rengöring av kakel, klinker, köksbänkar och de flesta andra ytorna i hemmet. Utöver FALUSÅPA på dunk, finns även FALUSÅPA Spray som är ett lätt parfymerat allrengöringsmedel i en praktisk sprayflaska. Den färdiga blandningen gör det enkelt att snabbt rengöra ytor i vardagen, men passar även utmärkt för mer grundlig städning.

## SÅ HÄR GÖR DU

**Dosering:** För lätt smutsade ytor blandar du ½ -1 dl såpa i 10 liter vatten, för svårt smutsade ytor blandar du 5-10 dl såpa i 10 liter vatten. Påför blandningen och låt verka innan du skurar med borste. Skölj sedan med vatten. Vid rengöring av trall eller trägolv, skura i träets fiberriktning.

**Penseltvätt:** Täck penseln med såpa och knåda den. Skölj sedan med vatten. Upprepa tills såpan inte längre blir tunnflytande. Om färgen börjat torka in, ställ penseln i såpa över natten.

**Användning av FALUSÅPA Spray:** Spraya på en smutsig yta och låt verka någon minut. Torka sedan av med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa för extra finish.

## TEKNISK INFORMATION

### FALUSÅPA

**Innehåll:** 15-30 % förtvålad linolja (anjoniska tensider)

**pH-värde:** ca 11

### FALUSÅPA SPRAY

**Innehåll:** <5 % förtvålad linolja (anjoniska tensider), <0,01 % parfym

**pH-värde:** ca 10

Finns i dunkar med 1 L och 5 L, samt som färdigblandad såpaspray.

## BRA ATT TÄNKA PÅ

- Linoljesåpa löser upp linoljefärg och angriper aluminium.
- Undvik skurborstar med hård borst då det kan skada träet.
- Låt inte såpvattnet torka in i golvet, då kan det bli fläckar.
- Såpskurat golv bleks efter hand som man torkar det.  
Ek bleks särskilt mycket, då oxalsyran i träet reagerar med såpan.  
Därvid bildas en mörkbrun till svart yta som tvättas bort med vatten.
- Slutresultatet vid både behandling och rengöring kan variera beroende på typ av trägolv och slipning.

Tips och råd för fler användningsområden hittar du på [falurodfarg.com](http://falurodfarg.com).



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.  
Tel 023-78 23 25, [info@falurodfarg.com](mailto:info@falurodfarg.com), [www.falurodfarg.com](http://www.falurodfarg.com).