

LAMINAT-/PANELSKRUV, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Laminat-/Panelskruv är speciellt framtagen för inomhus montering av vägghpaneler och takskivor. Skruven har Hi-Lo gänga och kan användas mot underlag av trä eller stål. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdad stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minimera iskruvningsmomentet. Skruvens huvudform har en låg höjd och försänker sig mycket lätt mot underlaget. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
537631	3,9 mm	30 mm	8 mm	25 mm	5 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	250 ST
537641	3,9 mm	40 mm	8 mm	35 mm	5 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	250 ST