

Kapskiva

A 36 R SUPRA



Egenskaper

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Bindning | Synthetarts, fiberförstärkt |
| Korn typ | Korund |
| Hårdhet | ■■■■■□□□ |
| Aggressivitet | ■■■■■■■□ |
| Brukstid | ■■■■■■■□ |

Produktfördelar

Utmärkt kapresultat - Optimerad aggressivitet och livslängd

Material

Rostfritt stål ●

Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad
- ▶ Industri för bearbetning av rostfritt stål
- ▶ Tillverkning av räcken

| Diameter x bredd x hål i mm | Form | Vmax m/s | Max. varvtal | Förpacknings- enhet/styck | Artikel- nummer |
|--------------------------------|------|----------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| 115 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 123208 |
| 125 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 126849 |
| 150 x 2 x 22,23 | | 80 m/s | 10200 1/min | 25 | 251752 |
| 180 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 340360 |
| 180 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 123209 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 340369 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 123833 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

