



MEMBRANE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2026-09-01

BESKRIVNING AV PRODUKT

Dispersionsbaserad tjockflytande membranmassa för fukt- och vattentätning före montering av keramiska material etc. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 26:1.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Produkten används för fukt- och vattentätning av vägg- och golvytor i våtutrymmen enligt Bostiks Våtrumskonstruktioner.

ARBETSBESKRIVNING

Underlaget ska alltid förbehandlas med Bostik Fuktspärr 6030 eller 2000K. Bostik Membrane appliceras i två skikt på väggar och golv. Produkten penslas eller rollas rikligt på underlaget. Se vidare monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssystem VTg och VTV.


MILJÖ & HÄLSA

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Teknisk data	
Typ	Polymerdispersion med tillsatsmedel
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Pastaliknande
Färg	vit
Densitet	Ca 1,5 kg/liter
Applicerings temperatur	Ej under 15°C.
Lagring	12 månader i oöppnad förpackning vid ca +20°C. Skyddas mot frost.
Rengöring av verktyg	Omedelbart med varmt vatten.
Torktid	ca 1 till 2 timmar beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Torrhalt	Ca 67%
Åtgång	Se respektive Tätskiktsanvisning
Förtunning	Används koncentrerad
Brandfarlig	Nej
Applisering	Pensel eller roller

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

