

SMÅPACK KOMBISKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdad stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2.
 ESSVE Kombiskruv är CE-märkt enligt EN 14566:2008+A1:2009.
 ESSVE Kombiskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-6000/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Småpack										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
10004887	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	zip-lock påse 12cm	20 ST	✓
10004888	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	zip-lock påse 12cm	20 ST	✓