


SYLL-/BETONGSKRUV ECS-C FÖRSÄNKT MED FRISLÄPP, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Syll-/Betongskruv ECS är en utvecklad för snabb och enkel infästning i betong, tegel och hålstén. Idealisk för inomhusmontage av syllar och lättare konstruktioner där ETA-godkännande inte krävs.

Därför ska du välja ESSVE Syll-/Betongskruv ECS:

- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gänga ger bra lastvärden och snabb installation
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Prisvärd lösning för enklare applikationer
- Blankförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer



Betong

BESKRIVNING

ESSVE Syll-/Betongskruv ECS är en genomhärdat skruv för direkt montage i förborrat hål utan behov av plugg. Den är särskilt framtagen för snabb och effektiv infästning i betong, tegel och hålstén vid enklare montage där ETA-godkännande inte är ett krav.

Den helgängade hi-low-gängan ger goda lastvärden samtidigt som monteringen underlättas. Skruven är tillverkad av genomhärdat stål med blankförzinkad ytbehandling (minst 12 µm), vilket gör den lämplig för torra inomhusmiljöer i korrosivitetsklass C1.

Enligt ISO 9223 avser C1 uppvärmda inomhusmiljöer med låg luftfuktighet och obetydlig mängd föroreningar, exempelvis kontor, skolor, bostäder och liknande utrymmen.

Den genomhärdate konstruktionen innebär att skruven är känslig för sned iskruvning. För optimal funktion ska borrhålet alltid vara vinkelrätt (90°) mot underlaget.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt för att ge plats åt borrhåll
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills det som ska fästas sitter stadigt mot underlaget
- Undvik överdragning - inget förspänningsmoment krävs
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt mot underlaget

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Utomhus

C2

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105270	7,5 mm	92 mm	12 mm	42 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST