

VINGSKRUV FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL, TX-FÄSTE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Vingskruv med borrarspets är avsedd för montering av trä- och skivmaterial mot stål inomhus och utomhus.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av Härdad stål med CorrSeal ytbehandling, C4 klassad. En borrarande och gängpressande skruv som är försedd med fräsvingar för frigångsborrning i mjuka material. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven vid montaget. Försedd med TX fäste.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal ca 1400-2200/min bör användas.



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
695138	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	24 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 203	250 ST
695145	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	31 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 204	250 ST
695165	4,8 mm	65 mm	9,5 mm	51 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	250 ST
695185	4,8 mm	85 mm	9,5 mm	71 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	200 ST