

INDU-PROG BETONGSKRUV, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Betongskruv Indu-Prog är avsedd för montering av Indu-Prog karmhylsa i betong, tegel, håltegel samt hålsten. Kan även användas vid förankring i trä.

BESKRIVNING

Specialhärdat skruv som dras direkt i ett borrar hål, utan plugg. Den är helgängad med en s.k.hi-low-gänga vilket underlättar monteringen. Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Generellt gäller att lastförmågan förbättras vid ökat förankringsdjup. Vid förankring i annat material än betong bör en provdragning göras, för att få fram en tillämplig praktisk lastförmåga. TX-fäste/bits, TX30. Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING


Se Användarhandbok under fliken Dokument.
Vid montering rekommenderas slagskruvdragare.
OBS! Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen. Vridmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges i tabellen får ej överskridas.



Betong



Tegel



Håltegel

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Borrdia.	Bits	Förpackning	Innehåll
105267	7,5 mm	65 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	100 ST
105287	7,5 mm	92 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST
105288	7,5 mm	132 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST