

# BANDAD SPÅN- OCH BOARDSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spån- och Boardskruv är avsedd för spån-, board- och plywoodskivor samt list- och golvsockel inomhus mot stålregel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm

## BESKRIVNING

Skruvén är rakbandad och tillverkad av härdad stål, med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. ESSVE Spån- och Boardskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.  
*Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad minerit- och boardskruv rekommenderas nedsvarvad bits.  
Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Stål



Trä

| Specifikation      |            |
|--------------------|------------|
| Ytbehandling       | Fosfaterad |
| Huvudmaterial      | Stål       |
| Korrosivitetsklass | C1         |
| Miljökodning       | Inomhus    |



| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |                               |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning                   | Innehåll | CE |
| 552330   | 3,9 mm   | 30 mm | 7 mm           | 24 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 552340   | 3,9 mm   | 45 mm | 7 mm           | 37 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |