

UNIVERSALSKRUV MULTIDRIVE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Universalsskruv Multidrive är avsedd för att fästa olika fixturer i trä, betong, lättbetong, lättklinker, håltegel, tegel, spånskivor och gipsskivor. Ingen förborrning behövs i trä, spånskiva, gipsskiva och lättbetong.



BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Borrdia.	Borrdjup	Bits	Förpackning	Innehåll
10004530	6,3 mm	32 mm	9,3 mm	32 mm	5 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST
10004531	6,3 mm	50 mm	9,3 mm	37 mm	5 mm	60 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST