



tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]



Produkt Information

BNR 58297, 58299

Produktbeskrivning

tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] är en högpresterande packtejp som innehåller 90 % Post-Consumer Recycled PET-material i bäraren och ett mycket starkt vattenburet häftämne av akryl. tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] är den idealiska lösningen för medeltunga och tunga packningsapplikationer på upp till 30 kg.

Egenskaper

- tesa[®] återvunnen PET-packtejp
- Hållbar (återvinningsbar tejp/lösningsmedelsfri)
- Idealisk för medeltunga och tunga packningsapplikationer på upp till 30 kg
- Stark och väldigt jämnt presterande bärare av akryl
- Mycket bra prestanda på återvunnen kartong
- 90 % Post-Consumer Recycled PET-material i bäraren
- återvinningsbar enligt INGEDE 12-metoden

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|-------|
| • Bärare material | Återvunnet polyetylentereftalat efter konsumtion | • Total tjocklek | 56 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| • Brottöjning | 100 % | • Häftämnestyrka | Hög vidhäftning |
| • Brottstyrka | 60 N/cm | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Rivbar för hand | Nej |
| • Avvecklingskraft n/cm | 5 N/cm | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Tyst avrullning | Ja |



tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>