



SNICKERISPACKEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett färdigblandat, snabbtorkande akrylatspackel.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För trä- och snickeriarbeten inomhus. Hög vidhäftning. Lättslipat. Kan bredspacklas på större ytor.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Metallytor korrosionsskyddas. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Applicera direkt från tuben och jämna till med stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor
Kornstorlek	0 - 0,03 mm
Bindemedel	Polymerdispersion
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Densitet	1,8
Torktid	Ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek
Skiktjocklek	Max 2 mm
Materialåtgång	Ca 0,5 liter/m ² bredspackling vid 0,5 mm skiktjocklek
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	2 år i oöppnad förpackning vid 20°C.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com