

## FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, SEXKANTSHUVUD, FZV

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändigt tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.

### BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålselement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv ska alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8 alternativt Rostfritt syrafast A4.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV är bedömd i Sunda Hus med bedömning A.


### MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning nedan.


### MONTERING




Montage i Betong



Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålstén


### Specifikation

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C3            |
| Miljökodning       | Utomhus       |



### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd  | Max. godstjocklek | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Hylsa | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------|-------------|----------|----|
| 404019 | 10 mm    | 100 mm | 30 mm             | 10 mm    | 80 mm    | 70 mm           | 13 mm | ESSBOX 304  | 50 ST    | ✓  |
| 404023 | 10 mm    | 140 mm | 70 mm             | 10 mm    | 80 mm    | 70 mm           | 13 mm | ESSBOX 304  | 30 ST    | ✓  |
| 404025 | 10 mm    | 160 mm | 90 mm             | 10 mm    | 80 mm    | 70 mm           | 13 mm | ESSBOX 304  | 20 ST    | ✓  |



Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel