

BYGGSKRUV MED SLAGEN FLÄNS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Byggskruv, A-gänga med slagen fläns, Ø 14 mm är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.



BESKRIVNING

Skruvén är tillverkad i härdat stål och har blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud.


Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
63336	6,5 mm	38 mm	14 mm	38 mm	8 mm	ESSBOX 204	200 ST	✓
63337	6,5 mm	50 mm	14 mm	50 mm	8 mm	ESSBOX 304	150 ST	✓
63338	6,5 mm	64 mm	14 mm	64 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
63339	6,5 mm	75 mm	14 mm	75 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓