

SMÅPACK FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvärdig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålelement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt.


Fasadpluggens skruv skall alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8.

Fasadplugg GXL är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålstén



Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

