

# CLASSIC TRALLSKRUV, ROSTFRI A2

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv Classic är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel, utomhus i utsatt miljö. För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken mm samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborrning.


## BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål A2, C4. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor. Förutom användning i trallkonstruktioner är skruvlängden 75 mm även anpassad för montering av takpannor mot bärläkt. Skruvens huvudutformning passar i betongpannornas förberedda hål, och längden säkerställer en stark och säker förankring i underlaget. ESSVE Trallskruv Classic finns även med ytbehandling CorrSeal, i rostfri A4, samt i bandad version A4.

ESSVE Trallskruv Classic är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.  
ESSVE Trallskruv Classic är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.  
ESSVE Trallskruv Classic uppfyller CE kravet enl EN14592.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



| Specifikation      |                   |
|--------------------|-------------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål A2 |
| Korrosivitetsklass | C4 A2             |
| Miljökodning       | Utomhus           |



| Artiklar |          |       |                |           |      |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Förpackning | Innehåll | CE |
| 640542   | 4,2 mm   | 42 mm | 7,4 mm         | 27 mm     | TX20 | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 640555   | 4,2 mm   | 55 mm | 7,4 mm         | 27 mm     | TX20 | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 640255   | 4,2 mm   | 55 mm | 7,4 mm         | 27 mm     | TX20 | Hink BU4    | 1000 ST  | ✓  |
| 640575   | 4,8 mm   | 75 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 640275   | 4,8 mm   | 75 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Hink BU4    | 600 ST   | ✓  |